

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7090-H 恆溫膠帶保持力試驗機 Temperature Tape Retentivity Tester

CNS-11888

本箱專門測試膠帶在定荷重及變溫下之粘著保持力。取規定寬度之試樣，貼於特定之鋼片，賦予1kg砝碼（或其它規定重量），膠帶粘著力保持時間，可從計時器讀取。本箱溫度可設定，因此可以試得膠帶在不同溫度下與粘著保持時間之關係。

This machine is used for testing the adhering force of adhesive tape under a specified load and various temperature, which can be settable to obtain the better understanding of the relationship between the change of temperature and tape's adhesive retentiveness.



5組式 sets



10組式 sets

型式 Model	5組式 sets	10組式 sets
荷重 Load	1kg (5pc)	1kg (10 pc)
測定組數 Test station	5組(分別計時)	10組(分別計時)
自動計時器 Timer	0 ~ 999,999分或秒可切換 LED 0~999,999 min (or sec)	
溫度控制 Temp. range	常溫 Ambient temp. +10°C ~ 200°C	
溫度顯示 Temp. resolution	0.1°C	
加熱方式 Heating method	熱風循環 Air circulation	
控溫精度 Temp. control accuracy	±0.5°C	
控溫方式 Temp control system	P.I.D自整定方式及SSR控制 PID + SSR	
溫度控制器 Temp controller display	按鍵設定輸入 · LED數顯輸出 LED display	
安全裝置 Safety device	設有超溫及電熱過載自動斷電保護設施 Over-temp. and over-current protectors	
機臺材質 Material	內部不鏽鋼板,外部高級鋼板烤漆處理 Stainless steel (inside), steel and baked finish (outside)	
內箱尺寸 Interior dimension(W×D×H)	50×35×45cm	85×35×45 cm
體積 Exterior dimension(W×D×H)	110×47×90cm	140×47×90 cm
重量(約) Weight(approx.)	82kg	143 kg
電源 Power	1φ · AC 220V (依國別或指定 or specify)	

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz