



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7005-EV 立式水汽滲透試驗機 Vertical Water Vapour Permeability Tester

GB/T 20991-2007 6.6、QB/T 1279-2012、EN ISO 20344-2011 6.6、ISO 14268-2012、ISO 20344-2011 6.6

本機適用於毛皮水汽滲透性測試(含鞋面、上層鞋材、皮面及襯里等)。外箱全部選用不銹鋼材質噴漆處理，堅實、美觀。內部採用進口壓縮機、可程式溫濕度控制器進行溫濕度控制；人機界面觸控操作，直觀、智能。

GT-7005-EV is designed to determine the water vapor permeability of vamp, upper and lining. A programmable and HMI based touchscreen controller for controlling temperature and humidity is used to make the water vapor permeability test more convenient.



溫度範圍 Temp. range	20°C ~ 100°C
溫度精度 Temp. display resolution	0.01°C
溫度偏差 Temp. accuracy	±1.0°C
溫度波動度 Temp. fluctuation	±0.3°C
溫度均勻度 Temp. uniformity	1°C
濕度範圍 Humidity range	30 ~ 95%RH
濕度精度 Humidity display resolution	0.1%RH
濕度偏差 Humidity accuracy	±3%RH
濕度均勻度 Humidity uniformity	3%RH
風扇速度 Fan rotation speed	1400±100 r/min
風扇圓盤直徑 Fan diameter	224±1 mm
風扇葉片尺寸 Fan blade dimensions	(90±1)mm×(75±1)mm
扇葉角度 Fan blade angle	相互傾斜 Inclined at 120°
試驗組數 Test station	6組 sets
試片盤速度 Disc rotation speed	75±5 r/min
內箱尺寸 Interior dimension(W×D×H)	40×50×50 cm
體積 Dimension(W×D×H)	100×105×145 cm
重量(約) Weight (approx.)	310 kg
電源 Power	1φ, AC 220V, 50/60Hz (依國別或指定 or specify)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年
高鐵路測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121