



高鐵檢測儀器

廣東省著名商標



CE ISO 9001

專業 · 精準 · 創新 · 科技

GOTECH 'the best partner' to raise your competition

HR-430-MS 洛式表面硬度試驗機 Rockwell Hardness Testing Machine

硬度試驗機的設計，是根據洛氏硬度法測試鋼材和一般金屬的硬度。在鍛造鋁合金的圓弧狀的單塊體製造，提供了完美的堅固性和穩定性。使用了載荷和控制桿的基本原理，可以通過選擇來實現機動和手動的配合應用。

HR-430-MS is a digital and twin type hardness tester. With the adoption of automatic control in steering wheel brake and loading sequence, it has the advantage of simple operation and wide adaptability.

硬度試驗類型 Type of hardness test	洛氏、表面洛氏 Rockwell and rockwell superficial
初試驗力 Preliminary test force	29.42 N, 98.07 N
洛氏表面試驗力 Test force (rockwell superficial)	147.1 N, 294.2 N, 441.3 N
洛氏硬度試驗力 Test force (rockwell)	588.4 N, 980.7 N, 1471 N
符合標準 Conformance	JIS B 7726, ISO 6508-2, ASTM E18
顯示 Display	數字 Digital
最小讀數 Minimum reading	0.1 HR 顯示
初試驗力(手動支持) Preliminary test force (handing support)	自動導向輪制動 Automatic steering wheel brake
初試驗力設置 Preliminary test force setting	刻度盤切換 Dial switching
總試驗力設置 Total test force setting	刻度盤切換 Dial switching
總試驗力控制 Total test force control	電機驅動按鈕開始 Motor drive, automatic start
試驗力保持時間 Test force duration	3~60s 設置或手動型操作 setting or manual operation
最大試樣高度 Maximum specimen height	180 mm(加裝罩子為100 mm) 180mm (100mm if cover is equipped)
最大試樣深度 Maximum specimen depth	165 mm(從壓頭軸到框架 from indenter axis to frame)
數據輸出 Data output	數顯 Digimatic(SPC) · RS-232C
電源 Power	AC 110-240V · 1.2A
尺寸(約) Dimension (approx.)	235×516×780 mm (W x D x H)
重量 Weight (approx.)	50kg



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1976年
高鐵科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 山東省青島市香港中路73號旺角大廈11層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13793288471