

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7006-VR 硫化橡膠壓縮耐寒試驗機

Vulcanized Rubber Compression Tester

HG/T 3866

本機用於測定硫化橡膠壓縮耐寒係數的試驗方法，類比在低溫壓縮狀態下承受減震、密封、緩衝等條件的橡膠製品，以評定製品在低溫下的壓縮耐寒係數。將試樣壓縮至一定高度，然後將其置於一定的低溫環境下冷凍規定時間，測量除去壓縮負荷後，一定時間內的恢復高度。

The GT-7006-VR is designed for determining the cold resistant coefficient of vulcanized rubber under compression conforming to HG/T 3866. This tester is equipped with touchscreen control panel, compressor based cooling bath and compression apparatus.



| | |
|---------------|---|
| 溫度範圍 | 室溫 ~ -70°C (可另購液氮製冷，最低溫度可達-120°C) |
| 控溫精度 | ±1°C |
| 分佈均勻度 | ±2°C |
| 溫度波動度 | ±1°C |
| 控制方式 | HMI+PLC |
| 夾具 | 依客戶要求配備 |
| 試驗槽(約) | 一組式：29 cm × 18 cm × 15 cm (W×D×H) 三組式：槽寬 18 cm x 槽深 15 cm · L形 |
| 體積(約) (W×D×H) | 一組式：90cm × 65cm × 140cm 三組式：124cm × 65cm × 120cm |
| 電源 | 1φ AC 220V 50Hz(依國別或指定) |

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz