

## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### LT-3000 輪胎綜合強度試驗機

GB/T 9744、GB/T 2977、GB/T 4502-2008、GB/T 23663-2009

LT-3000型輪胎綜合試驗機是用來檢測輪胎穿刺破壞能、輪胎的垂向剛性、輪胎印痕(胎面接地壓力分佈分析)、脫唇綜合性輪胎檢測設備。本試驗機採用伺服動力系統,高精度荷重感測器和位移感測器,採用資料高速分析系統,連接電腦進行測試條件設定,對測試資料進行分析並儲存。本試驗機結構合理,自動化程度高,測量精度高,操作簡便,大大減少了人為誤差和試驗人員的勞動強度。



感應方式	高精度力量感測器
作業系統	Leader II電腦系統及U70放大器
容量	20 kN、50 kN、100 kN (選擇)
荷重分解度	1 / 200,000
荷重精度	± 0.5%以內
有效行程	750mm(不含試件及其他附件)
有效寬度	570mm
動力馬達	AC伺服馬達
測試主機體積(AI7000LA10)	114 cm×70 cm ×210 cm(W×D×H)
控制箱體積(AI7000LA10)	165×65×80cm(W×D×H)
電源	3φ 380V 50Hz (依國別或指定)

瞭解更多產品資訊,請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)