

GOTECH "the best partner" to raise your competition

## GT-7016-AA3 全自動削角機 Automatic V-Notch Sampling Machine

ASTM-D256、ASTM-D6110、GB/T 1843、ISO-179、ISO-180、GB/T 1043.1

本機裁切塑膠，將試樣切削一角度符合標準規定且表面平整之V型凹槽和U型凹槽，同時切去試樣兩端啞鈴狀多餘部分，以作為衝擊強度試驗之標準試樣。

### 特點：

- 1.儀器的刀具軸由伺服電機驅動，當感應到軸的轉速變慢或者卡死不轉的情況下，會自動輸出報警提示，並停止動作，保護設備不被損壞。
- 2.控制面板操作簡捷，只需設定一次即可同時實現切削試樣V口與切割試樣兩端面，切削效率得到很大的提高；程式可編輯和保存測試方法，便於客戶每次開機後直接調用。



切削形狀 Notch shape	V形口 V-notch
凹槽角度 Notch dimension	45°±1°
槽底半徑 Notch tip radius	(R) = 0.1mm · 0.25mm · 1.0mm
適用試片長度 Length of applicable specimen	50~200mm
適用試片厚度 Thickness of applicable specimen	夾持空間最大68mm
體積(約)Dimension(WxDxH)	65×45×64 cm
電源 Power	1φ AC 220V 50Hz(依國別或指定 or specify)

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)