



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

UN-7001-LAS 開口式伺服萬能材料試驗機 Open-Ended Servo-Hydraulic Universal Testing Machine

本機適用於各種材料之標準試樣做拉伸、壓縮、彎曲和抗折等試驗。本機以馬達驅動油壓缸，以精密壓力感應器直接感測測試力量值，配合計算機控制系統及專用材料試驗機控制軟件，實現全程高精度控制。

UN-7001-LAS is an ideal material testing instrument to determine tensile, compression and bending strength for a wide range of materials and applications. By combining with powerful hydraulic power pack and dedicated software, UN-7001-LAS can precisely perform the measurement and carry out accurate analysis of mechanical properties of materials.



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年
高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz

E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz

手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121

型式 Model	UN-7001-LAS200	UN-7001-LAS100	UN-7001-LAS50	UN-7001-LAS30	UN-7001-LAS20	UN-7001-LAS10	
容量(公噸) Capacity	200tf	100tf	50tf	30tf	20tf	10tf	
測試速度(mm/min)(空負載) Speed(without loading)	0.01~65	0.01~70		0.01~90			
顯示方式 Display Method	電腦顯示 By Computer						
力量放大倍率 Load Range	無段 Rangeless(full scales at the same amplification)						
試驗力分解度 Resolution	1/500,000 全程不分檔且全程解析度不變						
試驗力示值誤差 Load Accuracy	小於±1.0%						
動力方式 Driving Method	伺服油壓控制系統 Servo Hydraulic Control System						
抗拉試驗 Tensile	最大有效間距(mm)(不含油壓行程) Max. Space	520	370		360		
	圓棒夾持直徑(mm) Grips for Rod(rod dia.)	12~85	13~75	12~50	10~40		
	平面夾距(mm)(開口*寬幅) Grips for Plate	85x110	70x90	50x80	40x60		
壓縮試驗 Compression	有效間距(mm)(含油壓行程) Effective Space(2)	750	590		560		
	壓盤直徑(mm) Diameter of Compression aten	200	170	120	100		
抗折試驗 Transverse	有效間距(mm)(裝置抗彎刀及抗彎座)(含油壓行程) Effective Space(3)	230	190	220	200		
	抗彎台 Supports	最大支點間距(mm) Max. Space (between two fulcrums)	790	340	390		
		支點直徑*寬幅(mm) Fulcrum Size (dia×width)	30x210	30x145			
	抗彎刀 Punch	刀緣半徑(mm) Radius of Punch	R35	R22		R16	
		刀寬幅(mm) Punch Width	200	160	120	100	
油壓行程(mm) Ram Stroke	230	220	220	200			
支柱數量 Number of pillars	6						
支柱內側有效間隔(mm) Effective Space (between two columns)	630	450		410			
橫擔升降動力 Crosshead drive system	油壓驅動橫擔自走式 Hydraulic based						
橫擔升降速度(mm/min) Crosshead Speed	300+/-10%						
體積 Dimension(WxDxH)	主機 Main Unit (mm)	1070X1320X3340	1060X830X2600	950X750X2300	850X660X1950	850X660X1950	850X660X1950
	控制箱 Control Unit(mm)	1270X760X990	1270X760X990	1270X760X990	1270X760X990	1270X760X990	1270X760X990
標準附件 Standard accessories	平板夾片及圓棒夾片 Plate and rod grips						
選配附件 Optional accessories	抗彎折治具, 壓縮用盤 Bending jig, Compression platens						



創於1977年

高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz

E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz

手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121