

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7049-DH 應力鬆弛蠕變試驗機 Creep Tester

GB/T 1685-2008 · ISO 3384-1:2019 · GB/T 11546.1-2008 · ISO 899-1:2017 · GB/T 19242-2003 ·
ISO 8013-2019 · GB/T 9871-2008 · ISO 6914-2013 · TB/T 2843-2015 · GB/T 42279-2022

主要用硫化橡膠和熱塑性橡膠。在不同溫度下(-70℃至250℃)的壓縮應力鬆弛的測定和拉伸應力鬆弛的測定及其壓縮蠕變、拉伸蠕變試驗。

The creep tester is specifically designed to determine the compressive and tensile stress relaxation, as well as compressive and tensile creep, of vulcanized rubber or thermoplastics under various temperature conditions.



溫度選擇 Temperature range (select one)	-70℃ ~ 0℃ 0℃~150℃ 【常溫 Ambient temp +10℃ ~ 250℃】
溫度精度 Temperature display resolution	0.1℃
溫度偏差 Temperature accuracy	≤ 0℃±2.0℃ ≤ 100℃±1.0℃ ≤ 250℃±2.5℃
試驗組數選擇 Test station	1組 3組 6組 【可選selectable】
試驗力量容量 Load capacity	2kN 5kN 10kN 【可選 · 分別獨立載入力量 selectable; independently applied】
試驗力示值相對誤差 Load accuracy	≤±0.5%
試驗行程感應方式 Stroke sensor	磁柵尺位移傳感 Magnetic scale displacement sensor
試驗行程範圍 Stroke range	0.001mm ~ 50.000mm
實驗行程示值誤差 Stroke accuracy	≤±0.01mm
試驗速度範圍 Speed range	0.1mm/min ~ 50mm/min
試驗回位元速度範圍 Return speed range	0.1mm/min ~ 100mm/min
試驗速度示值相對誤差 Speed accuracy	≤±0.5%
電機 Motor	AC伺服電機 AC servo motor
內箱尺寸 Interior dimensions	50×50×60cm(W×D×H) 【3組內箱尺寸 3-station model】
外箱尺寸 Exterior dimensions	108×109×193cm (W×D×H) 【3組外箱尺寸 3-station model】
電源 Power	1φ AC 220V 50Hz /60Hz (依國別或指定 or specify)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz